

Компрессорные агрегаты: Dynamic Inverter

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		AOU-180HRDC3		
Питание		380-415/3/50		В/фаз/Гц
		Режим охлаждения	Режим обогрева	
Мощность		15240(5860-17290)	18170(4690-20520)	Вт
Потребляемая мощность		5423(1274-6651)	5329(1042-6034)	Вт
Максимальный ток на входе		14,0		А
Эксплуатационный режим		-15 - +50	-15 - +24	°С
Звуковое давление (L_p)		66		дБ(А)
Звуковая мощность (L_w)		74		дБ(А)
Степень защиты		IP24		
Хладагент	тип (заправлено; длина) доп. заправка	R32 (2950 g; 5 m) 24		г/м
Тип компрессора		Ротационный		
Модель компрессора		KTQ420D1UMU		
Модель вентилятора		ZKFN-85-8-22-2		
Нетто размеры прибора	Д×В×Ш	952x1333x415		мм
Размеры прибора в упаковке	Д×В×Ш	1095x1480x495		мм
Размеры соединительных отверстий	Д ₁ ×Ш ₁	634×404		мм
Масса прибора	брутто/нетто	124,3/111,3		кг
Диаметр труб	жидкость/газ	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")		дюйма (мм)
Максимальная длина соединительных труб	по горизонтали	65		м
	по вертикали	30		м

