

Настенные DC-инверторные сплит-системы (Eco PRO)

Технические характеристики



МОДЕЛЬ		AWI/AWO-25HRDC1E		
Питание		230/1/50		В/фаз/Гц
		Режим охлаждения	Режим обогрева	
Мощность		2500 (500–3350)	2800 (500–3500)	Вт
Потребляемая мощность		781 (160–1400)	777 (200–1500)	Вт
Рабочий ток		3,99	3,74	А
Сезонная энергоэффективность (SEER/SCOP)	средняя / теплая	6,10	4,00 / 5,10	
Класс энергопотребления	средняя / теплая	A++	A+ / A+++	
Номинальный ток		6,3	6,9	А
Хладагент	тип (заправлено; длина) доп. заправка	R32 (600 g; 5 m) 20		г/м
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		AWI-25HRDC1E		
Расход воздуха на вентиляторе	ОчВыс/Выс/Сред/Низ	550/500/430/300		м³/ч
Звуковое давление (L _p)	ОчВыс/Выс/Сред/Низ	40/37/35/28		дБ(А)
Звуковая мощность (L _w)	ОчВыс/Выс/Сред/Низ	55/49/47/40		дБ(А)
Размеры прибора	Д×В×Ш	773×250×185		мм
Размеры в упаковке	Д×Ш×В	817×306×244		мм
Масса	брутто/нетто	9,5/8,5		кг
НАРУЖНЫЙ БЛОК		AWO-25HRDC1E		
Мощность (L _w)/давление (L _p) звука		60/52		дБ(А)
Степень защиты		IPX4		
Тип компрессора		Ротационный		
Модель компрессора		QXF-B096zE190A		
Тип вентилятора		Осевой		
Мощность двигателя вентилятора		30		Вт
Размеры прибора	Д×В×Ш	776×540×320		мм
Размеры в упаковке	Д×Ш×В	820×355×580		мм
Размеры соединительных отверстий	Д ₁ ×Ш ₁	510×286		мм
Масса	брутто/нетто	31,5 / 29,0		кг
Диаметр труб	жидкость/газ	1/4 - 3/8 (6,35 - 9,52)		дюйма (мм)
Максимальная длина соединительных труб	по горизонтали	15		м
	по вертикали	10		м
Электрические соединения	внутренний / наружный	4×1,5		мм²
	питание	3×2,5		мм²
Эксплуатационный режим	режим охлаждения	-15 - +43		°C
	режим обогрева	-15 - +24		°C

